

附 1

1 高效—绿色新能源

标配铝电池 轻松快换设计

手提式锂电池包，电池更换轻松、便捷



紧急反向装置，
确保作业安全

1.5 吨经济型锂电池搬运车

—微金刚

2 灵活—适用于超狭窄通道

整车设计简洁、灵巧、轻便，1450MM 转弯半径，118KG 超轻自重，1500KG 载重；



3 安全—人性化设计，作业安全

三支点坚固的骨架结构，开放式布局，方便用户保养和维护



驱动轮防护设计，有效的保护操作人员防止压脚操作更安全



便捷的急停开关设计，比传统的急停开关零件少，结构简单更可靠



附二

型号/Model: **CBD15-170J**

DC 1500Kg

优点:

- 永磁驱动电机，结构简单，维护方便；
- 无级调速，操作简单、方便；
- 电池开放式布局，更换便捷；
- 标配内置充电机；
- 免维护蓄电池，安全无污染；
- 整车外型小巧，适合狭窄空间作业；
- 货叉进出双面托盘设计；
- 起升自动限位，安全、节能；
- 标配紧急反向装置，紧急制动开关；
- 低噪音、低能耗，每天仅需2度电。

Advantages:

- Permanent magnet drive motor · compact structure, easy maintenance.
- Stepless speed control system, easy to operate
- Battery open design, easy to replacement.
- Built-in charger is standard
- Sealed batteries free of maintenance, safe operation and no pollution
- Small body, suitable for narrow space.
- Fork fit for double-deck pallet
- Automatic lifting limit, safety, energy saving.
- Emergency reversing device and emergency brake switch
- Low noise, low energy consumption, every day only 2KWh

货叉适用 双面托盘

免维护 蓄电池

内置 充电器

更高的
性价比

新款 小超人二代

New Small Superman II

特性 Feature		单位	
型号 Model			CBD15
配置号 Configuration No.			170J
额定载重 Load capacity	kg		1500
载荷中心距 Load center	mm		600
轴距 Wheel base	mm		1235/1285
操作类型 Operating type			步行式/Walkie
车轮 Wheels			
轮子类型(前/后) Wheels type			PU
驱动轮/平衡轮/承重轮数量 Wheel quantity Driving wheel/ Balance wheel/Bearing wheel			1/0/4
驱动轮尺寸 Driving wheel size	mm		φ 210 × 70
承重轮尺寸 Bearing wheel size	mm		标配 φ 84 × 70 (双轮/Double wheels)、φ 84 × 101 (单轮)
尺寸 Dimension			
货叉最低离地高度 Min.fork lowered height	mm		85
货叉最大起升高度 Max.fork lifting height	mm		205
最大起升行程 Max.lifting height	mm		120
货叉外侧间距 Outside width between forks	mm		550/685
货叉内侧间距 Inside width between forks	mm		230/365
货叉长度 Fork length	mm		1150/1200
货叉宽度 Fork width	mm		160
货叉厚度 Fork thickness	mm		73
整车全长，踏板收起/放下 Overall length	mm		1648/1698
车体宽度 Overall width	mm		570/685
整车高度 (含手柄) Overall height(With handle)	mm		1213
整车高度 (不含手柄) Overall height(Without handle)	mm		634
最小转弯半径，踏板收起/放下 Min.Turning radius	mm		1414/1464
最小直角堆垛通道宽度，踏板收起/放下 (托盘800 × 1200, 1200沿货叉放置) Min.Aisle width for pallets 800 × 1200	mm		1728/1778
最小直角堆垛通道宽度，踏板收起/放下 (托盘1000 × 1200, 1200沿货叉放置) Min.Aisle width for pallets 1000 × 1200	mm		1764/1814
性能 Performance			
最大行驶速度,满载/空载 Travel speed,laden/unladen	km/h		3.5/4
最大起升速度,满载/空载 Lift speed,laden/unladen	mm/s		30/35
最大下降速度,满载/空载 Lowering speed,laden/unladen	mm/s		35/30
爬坡度,满载/空载 Gradeability,laden/unladen	%		5/7
电气配置 Electrical configuration			
驱动电机 Drive motor	KW		DC 0.65
起升电机 Lift motor	KW		DC 0.8
蓄电池电压/容量 Battery voltage / capacity	V/Ah		24/75
制动 Brake			电磁/再生 Electromagnetic / Regenerative
控制器 Controller			HELI (选配CURTIS)
重量 Weight			
蓄电池重量 Battery weight	kg		50
自重(包含蓄电池) Service weight with battery	kg		210